

Manuale d'uso e manutenzione

SEDERE CORRETTAMENTE

Regolare l'altezza del sedile in modo che l'angolazione del braccio e della gamba formino un angolo retto e i piedi appoggino completamente sul pavimento.

Regolare l'altezza dello schienale in modo che il supporto lombare dello schienale si trovi nella posizione idonea per una seduta corretta e comoda. La sedia va utilizzata con le 5 ruote, con le 4 gambe o con la slitta appoggiata al pavimento.

USO CONSIGLIATO (norme antinfortunistiche)

Non sedersi sui braccioli. Non salire in piedi sul sedile. Non salire in piedi sul basamento. Non sedersi usando i bordi del sedile come appoggio.

USO CONSIGLIATO (per sgabelli da lavoro – EN16139)

In presenza di certificazione EN16139, il prodotto viene consigliato per uso su:

- Banchi da lavoro
- Banconi cassa
- Receptions
- Altre postazioni con piano di lavoro superiore ai 100 cm

POGGIAPIEDI

Nei modelli provvisti di poggiapiedi, utilizzare i poggiapiedi come punto di appoggio una volta saliti sulla sedia. Non utilizzare il poggiapiedi come punto di sostegno/leva per salire sulla sedia.

PISTONE A GAS

È severamente vietato al personale non qualificato o non autorizzato dalla Throna ad estrarre, manomettere, riparare il cilindro o gli ammortizzatori pneumatici.

Per una più lunga durata, consigliamo di non usare il gas costantemente su posizione di massima o minima corsa.

ROTELLE

Per pavimenti con rivestimenti tessili o non delicati sono di nylon in tinta unita autofrenanti. Per pavimenti duri o delicati le rotelle sono con anello in gomma bicolore autofrenanti. Il colore dell'anello di scorrimento si stacca nettamente dal centro ruota. Il tipo di rotella e del pavimento devono assolutamente concordare altrimenti per motivi di sicurezza vanno sostituite.

MANUTENZIONE COMPONENTI

- Legno verniciato: Pulire con panno umido. Da evitare assolutamente prodotti abrasivi.
- Plastica: Pulire con detergenti non aggressivi, da diluire in acqua. Da evitare polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti i detergenti che li contengono.
- Alluminio - Acciaio cromato - Acciaio verniciato: Pulire con un detergente per vetri. Non usare detergenti abrasivi (alcol, ammoniaca, ecc.).

MANUTENZIONE TESSUTI

- Trevi - Mirage - Radio - H245 - Vera Pelle: La pulizia è da farsi con regolarità utilizzando una aspirapolvere. Il lavaggio è da farsi con una spugna umida.
- Toledo - Valencia - Bloom - Planet: Pulire con regolarità con aspirapolvere. Lavare con spugna umida o con panno imbevuto in una miscela di 50% di acqua e 50% di alcool oppure in un prodotto contenente ammoniaca.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI TESSUTI

Prima di mettersi al lavoro è importante identificare la natura della macchia e conoscere il tessuto da smacchiare. Prima di intervenire è consigliabile eseguire una prova in una parte di rivestimento non in vista.

- Per liquidi, tamponare con un panno assorbente fino all'assorbimento totale della macchia. Cospargere di talco o saponaria se si tratta di grasso o di unto. Se la macchia non è grassa, sciacquare con acqua a temperatura ambiente per rimuoverla. - Per acqua, tamponare con uno straccio pulito sfumando i contorni.
- Per adesivi, utilizzare uno smacchiatore a base di acetato di amile puro.
- Per colle o biro, tamponare con alcool.
- Per caffè, smacchiare passando più volte acqua tiepida oppure acqua gassata.
- Per inchiostri, usare una spugna imbevuta d'acqua minerale gassata, asciugare e passare con una soluzione di scaglie di sapone di Marsiglia sciolte in acqua bollente. Lasciare agire per 15 minuti e quindi asciugare.

SMALTIMENTO

Basamenti a 5 razze

- 1) Nylon:
Smaltire come da regolamento comunale.
- 2) In alluminio lucido o verniciato:
Smaltire come da regolamento comunale.

Telai

- 1) In acciaio verniciato o cromato:
Smaltire come da regolamento comunale.

Ruote/Pattini

- 1) In nylon autofrenanti e con anello in gomma:
Smaltire come da regolamento comunale.

Alzata a gas

- 1) Con tubo in acciaio verniciato o cromato:
Smaltire come da regolamento comunale (non separare).

Meccanismi

- 1) In acciaio o alluminio:
Separare le parti in metallo / alluminio da quelle in plastica e smaltire come da regolamento comunale.

Sedili e schienali

- 1) In multistrato di faggio:
Separare dove è possibile il tessuto dall'imbottitura e l'imbottitura dall'interno del sedile / schienale. Separato il tutto, smaltire come da regolamento comunale.
- 2) In tecnopolimeri con rinforzo in acciaio:
Dove non è possibile separare, seguire le indicazioni del regolamento comunale per lo smaltimento.

Imbottitura

- 1) In materiale cellulare flessibile:
Separare dove è possibile il tessuto dall'imbottitura e l'imbottitura dall'interno del sedile / schienale. Separato il tutto, smaltire come da regolamento comunale.
Dove non è possibile separare, seguire le indicazioni del regolamento comunale per lo smaltimento.

Materiali di rivestimento

- 1) Trevira 270, Poliestere, Cotone / Poliuretano, Poliuretano, Pelle:
Separare dove è possibile il tessuto dall'imbottitura e l'imbottitura dall'interno del sedile / schienale. Separato il tutto, smaltire come da regolamento comunale.
Dove non è possibile separare, seguire le indicazioni del regolamento comunale per lo smaltimento.

Braccioli

- In nylon, In poliuretano integrale, In alluminio, In acciaio:
- 1) Separare le parti in metallo / alluminio da quelle in plastica e smaltire come da regolamento comunale.
Dove non è possibile separare, seguire le indicazioni del regolamento comunale per lo smaltimento.

Use and maintenance manual

FOR A CORRECT SEAT POSITIONING

Adjust the seat height so the arms and knees are at a 90 degree angle position. The feet have to lay perfectly on the floor. Adjust the seat height so the arms and knees are at a 90 degree angle position. The feet have to lay perfectly on the floor. The chair must be used with all 5 castors, the 4 legs or the skid frame firmly on the ground.

CAUTIONS FOR IMPROPER USE (safety norms)

Do not seat on armrest. Do not stand up with your feet on the seat. Do not stand up with your feet on the 5-star base. Do not seat using only the seat edge for support.

RECOMMENDED USE (for work stools - EN16139)

In the presence of EN16139 certification, the product is recommended for use on:

- Work benches
- Cash counters
- Receptions
- Other workstations with a work surface higher than 100 cm

FOOTREST

In model is equipped with a footrest, use the footrest as a rest / support point once you sit on the chair. Do not use the footrest as a point of support / lever to get on the chair.

GAS PISTON

It is strictly prohibited for any person not qualified or not expressly authorized by Throna, to pull out, tamper with, or repair the cylinder or the pneumatic shock-absorbers.

To guarantee a longer life of the cylinder, we recommend not to use it constantly in the position of its maximum or minimum excursion.

CASTORS

For textile or not delicate floor, castors are in nylon, self-breaking and in one color. Castors for hard or delicate floors are in nylon, with self-breaking two- color rubber ring. In this case the circumference is clearly distinguished in color from the wheel center. Ensure that the correct castors are fitted for the floor surface, otherwise the castors must be replaced for safety reasons.

COMPONENTS MAINTENANCE

- Varnished wood: Clean with a wet towel. Avoid use of any abrasive material.
- Plastic: Clean with non-aggressive detergents previously mixed with water. Avoid any use of detergents with abrasive powder, acetone, ammonia, trichloroethylene.
- Aluminium - Chromed steel - Epoxy painted steel: Clean with any standard glass cleaner. Avoid any use of detergents with abrasive components (alcohol, ammonia, etc.).

FABRIC MAINTENANCE

- Trevi - Mirage - Radio - H245 - Vera Pelle: Clean on a regular basis with a vacuum cleaner. Wash with a wet towel or sponge.
- Toledo - Valencia - Bloom - Planet: Clean on a regular basis with a vacuum cleaner. Wash with a wet towel or with a cloth soaked in a mix of water (50%) and alcohol (50%) or in an ammonia bases product.

ADVICE FOR A BETTER FABRIC CLEANING

Before any action, it is important to identify the nature of the stain and the kind of fabric that needs cleaning. It is suggested to try first any action in an hidden area of the upholstery.

- For liquid stains, blot with a wet towel until all the liquid has been soaked up. Strew with talcum powder or soap-basis powder in case of grease or oil, otherwise rinse with water.
- For water stains, blot with a dry and clean towel, trying to shade the edges.
- For adhesive material damages, use a strong stain-remover in a amyl-acetate bases.
- For glue or biro-ink stains, blot with alcohol.
- For coffee stains, clean with warm or carbonated water.
- For ink stains, clean with towel wet in carbonated water, dry, pass with a mixed solution of washing-soap chips dissolved in hot water, wait for 15 minutes, and dry.

DISPOSAL

Five star base

- 1) Nylon:
Follow local regulations for disposal of the product.
- 2) Polished or painted aluminium:
Follow local regulations for disposal of the product.

Frames

- 1) Chromed or painted:
Follow local regulations for disposal of the product.

Castors/Glides

- 1) In nylon, self-braking or self braking with rubber ring:
Follow local regulations for disposal of the product.

Gas lift

- 1) With chromed or painted tube:
Follow local regulations for disposal of the product.

Mechanisms

- 1) Steel or aluminium:
Divide the metal/aluminium parts from the plastic one and dispose of them according to local regulations.

Seats and backrests

- 1) In multi-layered beech wood:
Divide, wherever possible, fabric from padding and padding from inner structure of seat / backrest. Once divided, follow local regulations for its disposal.
- 2) In techno polymer with steel reinforcement:
If separation is not possible, follow local regulations for the disposal of the product.

Padding

- 1) In flexible material:
Divide, wherever possible, fabric from padding and padding from inner structure of seat / backrest. Once divided, follow local regulations for its disposal.
If separation is not possible, follow local regulations for the disposal of the product.

Upholstering material

- 1) Trevira 270, Polyester, Cotton / Polyurethan, Polyurethan, Leather:
Divide, wherever possible, fabric from padding and padding from inner structure of seat / backrest. Once divided, follow local regulations for its disposal.
If separation is not possible, follow local regulations for the disposal of the product-

Armrests

- 1) In nylon, In integral polyurethan, In aluminium, In steel:
Divide the metal / aluminium parts from the plastic ones and dispose of them according to local regulations.
Follow local regulations for disposal of the product.