SCHEDA TECNICA

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

ESD Standard
A-VL1011AS

PRODOTTO	DIMENSIONI	A-VL1011AS
	Profondità sedile da supporto lombare	440 mm
	Profondità sedile	470 mm
	Larghezza sedile	480 mm
	Altezza schienale da sedile	420-480 mm
	Corsa schienale	60 mm
	Larghezza schienale	430 mm
	Altezza seduta	420-550 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE	
Sedile	Struttura interna in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore variabile di 10 mm, a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1. Carter antiurto in tecnopolimero riciclabile a protezione della meccanica interna.
Schienale	Struttura interna in tecnopolimero riciclabile di forma anatomica con nervature di rinforzo. Carter antiurto conduttivo in tecnopolimero riciclabile a protezione della meccanica interna.
Imbottitura	Sedile in PU-Flex, spessore di 40 mm con densità di 40 g/L. Schienale in PU-Flex, spessore di 35 mm con densità di 40 g/L. Materiale autoestinguente secondo norma UNI 9175, riciclabile ed esente da CFC/HCFC.
Rivestimento	**ESD2** Composizione: 99% polipropilene, 1% carbonio Peso: 320 g/mtl Abrasione: UNI EN ISO 12947 (>30.000 cicli Martindale) Infiammabilità: UNI 915 (Classe 1IM), EN 1021-1+2, BS 5852 Crib 5 Colori: Antracite 1601 / Nero 1654
Meccanismo	**PC:** PERMANENT CONTACT, inclinazione dello schienale di 20°, bloccabile in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante manopola. Omologato secondo norme UNI EN 1335-3.
Alzata a gas	Pistone centrale (Ø 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio (Ø 50 mm), finitura cromata. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550.
Basamento	**0901C:** base a 5 razze (Ø 700 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, finitura spazzolata e lucidata. Omologato secondo norme ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1-A.5.5 e UNI EN 1335-3.
Ruote	**0321:** ruote (Ø 50 mm) piroettanti, autofrenanti e conduttive in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking.
ACCESSORI	
M-0331	Pattini conduttivi in nylon rinforzato nero (h 35 mm / Ø 60 mm), anziché ruote.
TEST	
UNI EN 1335-1+2+3	
EN 100015-1	
IEC 61340-5-1	
D. Lgs. 81/2008 tipo B	

THRONA S.r.l. - Via A. De Gasperi, 18 - 31050 Badoere di Morgano (TV) ITALY - Tel. +39 0422 838991 - P.IVA 03056180262 - e-mail: throna@throna.com