


Clean-Room PU C-FC1864HP / C-FC1874HP

PRODOTTO	DIMENSIONI	C-FC1864HP	C-FC1874HP
	Seat depth from lumbar support	430 mm	430 mm
	Backrest height from seat	410 mm	410 mm
	Seat depth	450 mm	450 mm
	Seat width	470 mm	470 mm
	Backrest height	360 mm	360 mm
	Backrest width	420 mm	420 mm
	Seat height	510-710 mm	610-860 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Sedile	Struttura interna in tecnopolimero riciclabile di forma anatomica con nervature di rinforzo. Interamente coperta da un composto di poliuretano integrale (Pu-Soft), di spessore 40 mm (variabile) e con densità 260 g/L. BLK: Nero (standard) GRY: Grigio / BLU: Blu / RED: Rosso (opzionali invece del colore nero)
Schienale	Struttura dello schienale in polipropilene (PP), di forma anatomica con nervature di rinforzo. BLK: Nero (standard) GRY: Grigio / BLU: Blu / RED: Rosso (opzionali invece del colore nero)
Supporto sch.	Struttura di supporto posteriore di colore nero, in poliammide (PA) and fibra di vetro (PA 6 GF40), con nervature di rinforzo.
Meccanismo	OS: HARMONIC TILTING, libera oscillazione del corpo seduta di 7° positivo-avanti e 4° negativo-indietro.
Alzata a gas	Pistone centrale (Ø 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio (Ø 50 mm), finitura nera. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550.
Basamento	0901C: base a 5 razze (Ø 700 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, finitura spazzolata e lucidata. Omologato secondo norme ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1-A.5.5 e UNI EN 1335-3.
Pattini	0351: pattini in nylon rinforzato nero (h 55 mm / Ø 50 mm).

ACCESSORI

FC-SCH-PU	Struttura interna in tecnopolimero riciclabile di forma anatomica con nervature di rinforzo. Interamente coperta da un composto di poliuretano integrale (Pu-Soft), di spessore 20 mm (variabile) e con densità 260 g/L. Anzichè schienale in polipropilene (PP). BLK: Nero / GRY: Grigio / BLU: Blu / RED: Rosso
FC-STR-GRY	Struttura di supporto posteriore di colore grigio. Anzichè colore nero.
M-0311	Ruote (Ø 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking, anzichè pattini.
M-0302	Ruote (Ø 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero. Anzichè pattini.
0700	Circular footrest (Ø 460 mm), chromed steel ring, supports in black painted steel, height adjustable with a knob.
0703N	Braccioli fissi a "T" in nylon rinforzato nero.
NO-OIL	Alzata a gas con anello tenuta olio e grasso.

TEST

ISO 22196:2011 Measurement of antibacterial activity on plastic and other non-porous surfaces
 PTP 177.0/20 Measurement of antibacterial activity on surfaces