


## Clean-Room Stools/Standing-Aid C-KG143H / C-KG144H

| PRODOTTO  | DIMENSIONI                        | C-KG143H             | C-KG144H             |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | Diametro sedile<br>Altezza seduta | 390 mm<br>490-690 mm | 390 mm<br>590-840 mm |

### CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

|              |  |
|--------------|--|
| Sedile       | Struttura in polietilene di forma anatomica dello spessore di 40 mm, con nervature di rinforzo.<br>Colori: Nero BLK / Bianco WHT   |
| Meccanismo   | <b>GS:</b> GAS LIFT, altezza del sedile regolabile.  |
| Alzata a gas | Pistone centrale ( $\varnothing$ 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio ( $\varnothing$ 50 mm), finitura nera. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550.                     |
| Basamento    | <b>0902C:</b> base a 5 razze ( $\varnothing$ 600 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, finitura spazzolata e lucidata.<br>Omologato secondo norme ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1-A.5.5 e UNI EN 1335-3. |
| Pattini      | <b>0351:</b> pattini in nylon rinforzato nero (h 55 mm / $\varnothing$ 50 mm).   |

### ACCESSORI

|        |   |
|--------|---|
| M-0311 | Ruote ( $\varnothing$ 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking, anziché pattini.                |
| M-0302 | Ruote ( $\varnothing$ 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero, anziché pattini.  |
| 0700   | Poggiapiedi circolare ( $\varnothing$ 460 mm) con corona in acciaio cromato e supporti in acciaio verniciato nero, altezza regolabile mediante pomello. |
| NO-OIL | Alzata a gas con anello tenuta olio e grasso.   |