24-Hour Plus
K14

PRODOTTO	DIMENSIONI	K14
	Profondità sedile da supporto lombare	460-530 mm
	Profondità sedile	470 mm
	Larghezza sedile	510 mm
	Altezza schienale da sedile	590 mm
	Altezza schienale da sedile (con poggiatesta)	710-810 mm
	Larghezza schienale	500 mm
	Larghezza tra braccioli	470-540 mm
	Altezza seduta	440-550 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE	
Sedile	Struttura interna in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore di 13 mm, a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1. Legni certificati FSC.
Schienale	Struttura interna in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore di 13 mm, a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1. Legni certificati FSC. Guarnizione in PVC antiurto.
Poggiatesta	**TT300:** poggiatesta regolabile in altezza (h 65 mm) con 18 micro bloccaggi, ed inclinazione (42°). Struttura portante in termoformato (PA+15% GF).
Imbottitura	Sedile in PU-Flex, spessore di 75 mm con densità di 55 g/L. Schienale in PU-Flex, spessore variabile di 25-45 mm con densità di 45 g/L. Zona lombare con doppia imbottitura. Poggiatesta in PU-Flex, spessore di 15 mm con densità di 50 g/L. Materiale autoestinguente secondo norma UNI 9175, riciclabile ed esente da CFC/HCFC.
Rivestimento	**H24/250** Composizione: 62% poliammide Cradura™, 14% lana vergine, 10% viscosa Red. Lenzing FR™, 11% poliestere, 3% fibre metalliche Peso: 450 g/mtl Abrasione: UNI EN ISO 12947-2 (> 500.000 cicli Martindale) Infiammabilità: EN 1021-1+2 (M2), BS 5852-0+1, California TB 117 Colori: Nero 024 / Grigio 027 / Blu chiaro 026 / Rosso 021 Il tessuto ha un effetto antiscivolo ideale per l'uso intensivo. Il tessuto è ottimizzato per resistere allo sfregamento del velcro. A seconda della stagione trasmette la sensazione di un piacevole tepore o di una gradevole freschezza.
	MIRAGE (ANTIBATTERICO) Composizione: 100% poliestere FR Peso: 460 g/mtl Abrasione: UNI EN ISO 12947 (> 100.000 cicli Martindale) Infiammabilità: EN 1021-1+2; UNI 9175 (Classe 1IM), DIN 4102 (B1), BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM 3800-1 (Q1), M1, NF D 60-013 (AM18), California TB 117 Attività antibatterica test AATCC 100:2012, ASTM E2149-13a Colori: Nero 724 / Grigio scuro 739 / Blu scuro 734 / Rosso 721
Braccioli	**0840C:** braccioli 4D regolabili in altezza, larghezza, profondità e rotazione. Struttura portante in alluminio lucido con soprabracciolo in poliuretano morbido nero.
Supporto lombare	Sistema meccanico Schukra bidirezionale, altezza e profondità del supporto lombare regolabili mediante due manopole posizionate sul retro dello schienale.

THRONA S.r.l. - Via A. De Gasperi, 18 - 31050 Badoere di Morgano (TV) ITALY - Tel. +39 0422 838991 - P.IVA 03056180262 - e-mail: throna@throna.com

24-Hour Plus
K14

Meccanismo	**TS:** TENSION SOFT, inclinazione sincronizzata dello schienale di 21° e del sedile di 10° con 6 bloccaggi, antishock e regolatore di tensione rapido (7 livelli). Variatore d'assetto aggiuntivo di -5° per lo schienale e di -2° per il sedile. Slitta sedile con corsa di 70 mm. Omologato secondo norme ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1-A.5.5 e UNI EN 1335-3.
Portanza	Pesi fino a 180 Kg.
Alzata a gas	Pistone centrale (Ø 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio (Ø 50 mm), finitura cromata. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550.
Basamento	**0907C:** base a 5 razze (Ø 700 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne e sezione finale antiscivolo, finitura spazzolata e lucidata. Omologato secondo norme ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459 A.5.1-A.5.5 e UNI EN 1335-3.
Ruote	**0360:** ruote (Ø 60 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking.
TEST	
BS 5459-2:2000+A2:2008 P. A.5.1/2/3/4/5	
BS 5459-2:2000+A2:2008 P. A.6	
BS5459-2:2000+A2:2008 P. A.7.2/3/4/5/6/8/9	
BS5459-2:2000+A2:2008 DECLARATION OF CONFORMITY	

THRONA S.r.l. - Via A. De Gasperi, 18 - 31050 Badoere di Morgano (TV) ITALY - Tel. +39 0422 838991 - P.IVA 03056180262 - e-mail: throna@throna.com