


Production Standard P-VL1560HF / P-VL1570HF

PRODOTTO	DIMENSIONI	P-VL1560HF	P-VL1570HF
	Profondità sedile da supporto lombare	410-460 mm	410-460 mm
	Profondità sedile	420 mm	420 mm
	Larghezza sedile	430 mm	430 mm
	Altezza schienale da sedile	290-390 mm	290-390 mm
	Corsa schienale	100 mm	100 mm
	Larghezza schienale	390 mm	390 mm
	Altezza seduta	480-680 mm	580-830 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Sedile	Struttura in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore di 10 mm con verniciatura naturale ad acqua, a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1.
Schienale	Struttura in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore di 11 mm con verniciatura naturale ad acqua, a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1.
Meccanismo	GS: GAS LIFT, altezza del sedile regolabile. Altezza schienale regolabile mediante manopola.
Alzata a gas	Pistone centrale (Ø 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio (Ø 50 mm), finitura nera. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550.
Basamento	0902P: base a 5 razze (Ø 600 mm) in nylon e fibra di vetro con nervature di rinforzo interne e anello in acciaio annegato nell'innesto conico, finitura nera. Omologato secondo norme ANSI/BIFMA X5.1 e UNI EN 1335-3.
Pattini	0351: pattini in nylon rinforzato nero (h 55 mm / Ø 50 mm).

ACCESSORI

M-0311	Ruote (Ø 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking, anziché pattini.
M-0302	Ruote (Ø 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero, anziché pattini.
M-0902C	Base a 5 razze (Ø 600 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, finitura spazzolata e lucidata.
M-0903COL	Base a 5 razze (Ø 700 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, verniciata a polveri epossidiche, colore RAL su richiesta.
M-0910V	Base a 5 razze rialzate (Ø 500 mm) in tubolare di acciaio tondo verniciato grigio, con puntali in gomma.
0700	Poggiapiedi circolare (Ø 460 mm) con corona in acciaio cromato e supporti in acciaio verniciato nero, altezza regolabile mediante pomello.
0731	Poggiapiedi circolare (Ø 600 mm) con pedana metallica antiscivolo, con corona e supporti in acciaio verniciato nero, altezza regolabile mediante pomello.