


## Production PU P-TL1861HP / P-TL1871HP

PRODOTTO	DIMENSIONI	P-TL1861HP	P-TL1871HP
	Profondità sedile da supporto lombare	410 mm	410 mm
	Profondità sedile	430 mm	430 mm
	Larghezza sedile	470 mm	470 mm
	Altezza schienale da sedile	420-450 mm	420-450 mm
	Corsa schienale	30 mm	30 mm
	Larghezza schienale	420 mm	420 mm
	Altezza seduta	490-690 mm	590-840 mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Sedile	Struttura interna in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore di 11 mm, a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1, annegata in composto di poliuretano integrale morbido (PU-Soft). Colore Nero BLK. Materiale non nocivo ed esente da CFC/HCFC.
Schienale	Struttura interna in tecnopolimero riciclabile di forma anatomica con nervature di rinforzo, annegata in composto di poliuretano integrale morbido (PU-Soft). Colore Nero BLK. Materiale non nocivo ed esente da CFC/HCFC.
Meccanismo	<b>PC: PERMANENT CONTACT</b> , inclinazione dello schienale di 20°, bloccabile in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante manopola. Omologato secondo norme UNI EN 1335-3.
Alzata a gas	Pistone centrale (Ø 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio (Ø 50 mm), finitura nera. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550.
Basamento	<b>0902P</b> : base a 5 razze (Ø 600 mm) in nylon e fibra di vetro con nervature di rinforzo interne e anello in acciaio annegato nell'innesto conico, finitura nera. Omologato secondo norme ANSI/BIFMA X5.1 e UNI EN 1335-3.
Pattini	<b>0351</b> : pattini in nylon rinforzato nero (h 55 mm / Ø 50 mm).

### ACCESSORI

M-0311	Ruote (Ø 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking, anziché pattini.
M-0902C	Base a 5 razze (Ø 600 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, finitura spazzolata e lucidata.
M-0903COL	Base a 5 razze (Ø 700 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, verniciata a polveri epossidiche, colore RAL su richiesta.
M-0910V	Base a 5 razze rialzate (Ø 500 mm) in tubolare di acciaio tondo verniciato grigio, con puntali in gomma.
0700	Poggiapiedi circolare (Ø 460 mm) con corona in acciaio cromato e supporti in acciaio verniciato nero, altezza regolabile mediante pomello.
0731	Poggiapiedi circolare (Ø 600 mm) con pedana metallica antiscivolo, con corona e supporti in acciaio verniciato nero, altezza regolabile mediante pomello.

### TEST

PTP 177.0/20 Measurement of antibacterial activity on surfaces