

## Laboratory Tech L-WG1813P

PRODOTTO	DIMENSIONI	L-WG1813P
	Seat depth from lumbar support Backrest height from seat Backrest height adjustment Seat depth Seat width Backrest width Seat height	440 mm 140-380 mm 240 mm 390 mm 390 mm 430 mm 420-550 mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Sedile	Struttura interna in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore di 10 mm, a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1. Completamente ricoperta da poliuretano integrale ultraleggero morbido (PU-Touch). Colore Antracite GRY. Materiale riciclabile ed esente da CFC/HCFC.
Schienale	Struttura interna in tondino di acciaio ( $\varnothing$ 10 mm), completamente ricoperta da poliuretano integrale ultraleggero morbido (PU-Touch). Colore Antracite GRY. Materiale riciclabile ed esente da CFC/HCFC.
Meccanismo	<b>AS3:</b> A-SYNCHRON TRI-LEVER, inclinazione indipendente dello schienale di $+12^{\circ}/-28^{\circ}$ e del sedile $+5^{\circ}/-3^{\circ}$ , inclinazione schienale con sedile fisso $+12^{\circ}/-28^{\circ}$ , oscillazione combinata del corpo seduta, bloccabili in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante manopola. Omologato secondo norme UNI EN 1335-3.
Alzata a gas	Pistone centrale ( $\varnothing$ 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio ( $\varnothing$ 50 mm), finitura nera. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550.
Basamento	<b>0902P:</b> base a 5 razze ( $\varnothing$ 600 mm) in nylon e fibra di vetro con nervature di rinforzo interne e anello in acciaio annegato nell'innesto conico, finitura nera. Omologata secondo norme ANSI/BIFMA X5.1 and UNI EN 1335-3.
Ruote	<b>0302:</b> ruote ( $\varnothing$ 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero.

### ACCESSORI

M-0311	Ruote ( $\varnothing$ 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking, anziché ruote 0302.
M-0351	Pattini in nylon rinforzato nero (h 55 mm / $\varnothing$ 50 mm), anziché ruote.
M-0902C	Base a 5 razze ( $\varnothing$ 600 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, finitura spazzolata e lucidata.

### TEST

PTP 177.0/20 Measurement of antibacterial activity on surfaces  
 DIN 68877-1-2:2016