


Laboratory Tech L-VL1564HF / L-VL1574HF

| PRODOTTO | | DIMENSIONI | L-VL1564HF | L-VL1574HF |
|---|--|---------------------------------------|------------|------------|
|  | | Profondità sedile da supporto lombare | 410 mm | 410 mm |
| | | Altezza schienale da sedile | 300-370 mm | 300-370 mm |
| | | Regolazione in altezza schienale | 70 mm | 70 mm |
| | | Profondità sedile | 420 mm | 420 mm |
| | | Larghezza sedile | 430 mm | 430 mm |
| | | Larghezza schienale | 390 mm | 390 mm |
| | | Altezza sedile | 500-700 mm | 600-850 mm |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE | | | | |
| Sedile | Struttura in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore variabile di 10 mm, verniciato con vernice naturale a base d'acqua. A bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1. | | | |
| Schienale | Struttura in multistrato di faggio di forma anatomica dello spessore variabile di 11 mm, verniciato con vernice naturale a base d'acqua. A bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla classe E1. | | | |
| Meccanismo | PCP: PERMANENT CONTACT PLUS , inclinazione dello schienale di 20° con 4 bloccaggi, antishock e regolatore di tensione. Altezza schienale regolabile mediante pulsante. Omologato secondo norme UNI EN 1335-3. | | | |
| Alzata a gas | Pistone centrale (Ø 28 mm) ad innesto conico con comando di testa, protetto da tubo in acciaio (Ø 50 mm), finitura nera. Test di collaudo in Classe 4. Omologata secondo norma DIN 4550. | | | |
| Basamento | 0902P : base a 5 razze (Ø 600 mm) in nylon e fibra di vetro con nervature di rinforzo interne e anello in acciaio annegato nell'innesto conico, finitura nera. Omologata secondo norme ANSI/BIFMA X5.1 and UNI EN 1335-3. | | | |
| Pattini | 0351 : Pattini in nylon rinforzato nero (h 55 mm / Ø 50 mm). | | | |
| ACCESSORI | | | | |
| M-0311 | Ruote (Ø 50 mm) piroettanti e autofrenanti in nylon rinforzato nero con anello in poliuretano non-marking, anziché pattini. | | | |
| M-0902C | Base a 5 razze (Ø 600 mm) in pressofusione di alluminio con nervature di rinforzo interne, finitura spazzolata e lucidata. | | | |
| 0700 | Poggiapiedi circolare (Ø 460 mm) con corona in acciaio cromato e supporti in acciaio verniciato nero, altezza regolabile mediante pomello. | | | |